


BEAN
Steplight

design Roberto Mantovani



The Bean range offers IP67 asymmetrical emission devices of extremely compact dimensions, for ground or wall installation.

La gamme Bean propose des appareils à émission asymétrique IP67 de dimensions extrêmement réduites, pour installation au sol ou au mur.

La gama Bean propone aparatos de emisión asimétrica IP67 de dimensiones extremadamente pequeñas, para instalación en el suelo o en la pared.



IP67

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
350mA (V, 2,9V)

Power

Puissance
Potencia
1W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

2700K — 128 lm
3000K — 133 lm
3500K — 146 lm
4000K — 154 lm


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

EA1 X X


B	N	Z	C
White	Black	INOX AISI 316L	Custom
27	30	35	40
2700K	3000K	3500K	4000K

Accessories

Accessoires
Accesorios


CS1006

Recessing box



CS1006.CPW

Concrete pour housing
for wall



350mA drivers

Alimentateurs 350mA
Alimentadores 350mA

CCPR010A-350 (1..9) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-350 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V