

DAGO 2
Steplight

design Roberto Mantovani



The Dago range proposes asymmetrical emission fixtures that combine high performance with compactness in a minimal and discrete compositional element able to generate effective and fascinating lighting effects.

La gamme Dago propose des appareils à émission asymétrique qui unissent des prestations élevées à une dimension réduite, ce qui fait d'elle un élément de composition minimal et discret, capable de générer des effets lumineux efficaces et intéressants.

La gama Dago propone aparatos de emisión asimétrica que combinan altas prestaciones con un tamaño reducido, y se presenta como un componente minimalista y discreto, capaz de crear efectos luminosos eficaces e interesantes.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i 2,9V)

Power

Puissance
Potencia
1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

2700K — 128 lm
3000K — 133 lm
3500K — 146 lm
4000K — 154 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos




Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

DG2 X 2 X




Accessories

Accessoires

Accesorios

CS1007

Recessing box



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V