

VENUS
IP-rated downlight

design Roberto Mantovani



IP67, 24VDC downlights with the highest manufacturing quality, extremely compact and high light output. The recessed optic offers utmost visual comfort. Fully anodized aluminium body, with front in AISI 316L stainless steel or in anodized, powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be equipped with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive alimentés à 24VDC, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, avec frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peut être équipé avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Empotrados IP67 de altísima calidad constructiva, alimentados con 24VDC, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, con frontal de acero inoxidable AISI316L o de aluminio anodizado y barnizado en polvo. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.



IP67

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
24VDC

Power

Puissance
Potencia
7,5W

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado paralelo

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K — 487 lm
2700K — 504 lm
3000K — 530 lm
3500K — 543 lm
4000K — 556 lm


Dimensions

Dimensiones




Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto



Accessories

Accessoires


Accesorios

AT086R02051

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086R02051

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R051

Baseplate




R02051

T-bar baseplate



CSBT10

Recessing box



LOD1

Low luminance hex louvre

24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC
Alimentadores 24VDC

DLM.30 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

DLM.60 (1..7) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

DLM.100 (1..12) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V