

ZED

Recessed optic downlight

design Roberto Mantovani



Recessed downlight with extremely clean 3° light beam. The thin edge and recessed optic make it an innovative and effective element, able to offer effective lighting solutions.

Encastrable à plafond avec un faisceau lumineux de 3° d'une propreté extrême. Le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, capable d'offrir des solutions lumineuses efficaces.

Downlight empotrado con un haz de luz de 3° extremadamente limpio. El borde delgado y la óptica empotrada lo convierten en un elemento innovador y eficaz, capaz de ofrecer soluciones de iluminación eficaces.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación

500mA (V, 2,9V)

Power

Puissance
Potencia

1,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED

3-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

	500mA
2700K	128 lm
3000K	133 lm
4200K	154 lm


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams


Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

ZD X X 3



Accessories

Accessoires


Accesorios

AT064R01045

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01045

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R045

Baseplate



R01045

T-bar baseplate



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..18) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V