

JOS X2


design: Roberto Mantovani

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación


Power
Puissance
Potencia

24VDC

1.5W



Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI
2700K	128 lm	98+
3000K	133 lm	98+
3500K	143 lm	98+
4000K	154 lm	98+



Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

JSX2 | X | XX | X |


JSX2	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		1 White Blanc Blanco		27 2700K	1 20°	
		5 Black Noir Negro		30 3000K	2 40°	
		C Custom Personnalisée Personalizado		35 3500K		
				40 4000K		
				CU Custom Personnalisée Personalizado		

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado en paralelo



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Static White

0-10V/Phase

CV2496A
Min. 1
Max. 60

L001

Low luminance louvre

Filtere basse luminance
Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande